



650-850 VA
(650 VA Tek Çıkışıdır)



1500/2000 VA



1200 VA

- LED Kontrol Paneli
- Mikro İşlemcili Dijital Kontrol
- Otomatik Voltaj Ayarlama
- Geniş Voltaj Aralığı (170-280 VAC)
- Otomatik Sigorta
- Kolay Anlaşılabilir Alarm Sistemi
- Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)
- Auto Start (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)
- Simüle Edilmiş Çıkış Sinus Dalgası
- Akıllı Akü Kontrol Sistemi
- Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
- UPS, Off Modunda Otomatik Akü Şarj
- Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapatma

Auto Start
Kesintiden Sonra
Otomatik Başlatma

Tam Koruma
Kısa Devre ve Aşırı
Akım Koruması

Cold Start
Şebekesiz Aküden
Başlatma

**Geniş Voltaj
Aralığı**
170-280 VAC

Kapasite/Güç	650 VA/ 390 W	850VA / 510W	1200VA / 720W	1500VA / 900W	2000VA / 1200W
Giriş					
Giriş Voltajı	230 VAC				
Çalışma Voltaj Aralığı	170-280 VAC (±%5)				
Çalışma Frekans Aralığı	50 Hz (±%10)				
Çıkış					
Çıkış Voltajı	220 VAC				
Voltaj Regülasyonu	±%10 (Akü Modu)				
Frekans Aralığı	50 Hz ±%1 (Akü Modu)				
Dalga Şekli	Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu)				
Transfer Süresi	2-6ms Tipik, 10ms max				
Verim					
Şebeke Modu	Normal Mod: >%95, AVR Modu: >%88				
Akü Modu	>%60				
Akü					
Dahili Akü	1X7Ah	1X9AH	2X7AH	2X9AH	2X9AH
Şarj Akımı (Max.)	1A				
Tipik Şarj Süresi	8 Saat				
Koruma					
Tam Koruma	Aşırı Yük, Kısa Devre, Akü Şarj-Deşarj Koruması				
Göstergeler					
Kontrol Paneli	LED				
Alarm					
Akü Modu	10sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Düşük Akü	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Aşırı Yük	0.5sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Hata	0.5sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı				
Çevresel					
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C				
Bağıl Nem	0 ~ %90 (Yoğunlaşmayan)				
Gürültü Seviyesi	≤40 dB (1m)				
Depolama Sıcaklığı	20°C ~ 55°C				
Haberleşme					
Haberleşme Portu	USB				
Yazılım	Windows Family / Linux / Mac				
Uluslararası Güvenlik Standartları					
Düşük Voltaj Direktifi	CE'ye Uygun				
Elektro Manyetik Uyumluluk	CE'ye Uygun				
Boyutlar ve Ağırlık					
Boyutlar GxDxY (mm)	140x90x275		165x130x345		120x220x380

Dotvolt A.Ş. ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.