



- *Auto Start (Kesintiden Sonra Otomatik Başlatma)*
- *Cold Start (Şebekesiz Aküden Başlatma)*
- *Kısa Devre, Aşırı Yük, Yüksek Şarj ve Akü Derin Deşarj Koruması*
- *Akü Modunda Yüksüz Çalışmada Kapatma*
- *LCD Kontrol Paneli*
- *Mikro İşlemcili Dijital Kontrol*
- *Otomatik Voltaj Ayarlama*
- *Geniş Voltaj Aralığı (145-280 VAC)*
- *Otomatik Sigorta*
- *Kolay Anlaşılabilir Alarm Sistemi*
- *Simüle Edilmiş Çıkış Sinus Dalgası*
- *UPS, Off Modunda Otomatik Akü Şarj*

Auto Start

Cold Start

Tam Koruma

Geniş Voltaj Aralığı

Teknik Özellikler Tablosu

Kapasite/Güç	1600VA / 900W
Giriş	
Giriş Voltajı	220 VAC
Çalışma Voltaj Aralığı	145-280 VAC
Çalışma Frekans Aralığı	50/60 Hz
Çıkış	
Çıkış Voltajı	220 VAC
Voltaj Regülasyonu	±%10 (Akü Modu)
Frekans Aralığı	50/60 Hz ±1 Hz (Otomatik Seçim)
Dalga Şekli	Simüle Edilmiş Sinüs (Akü Modu)
Akü	
Dahili Akü	2 x 12V 9Ah
Şarj Akımı (Max.)	1A
Tipik Şarj Süresi	8 Saat
Koruma	
Tam Koruma	Aşırı Yük, Kısa Devre, Yüksek Şarj, Akü Şarj-Deşarj Koruması
LED Göstergesi	
Şebeke Modu	Yeşil LED
Akü Modu	Kırmızı LED (Yanıp Söner)
Alarm	
Akü Modu	6 sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı
Düşük Akü	1 sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı
Aşırı Yük	0.5 sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı
Hata	Sürekli Sesli Uyarı
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C
Bağıl Nem	0 ~ %90 (Yoğunlaşmayan)
Gürültü Seviyesi	≤40 dB (1m)
Uluslararası Güvenlik Standartları	
Düşük Voltaj Direktifi	CE'ye Uygun
Elektro Manyetik Uyumluluk	CE'ye Uygun
Boyutlar ve Ağırlık	
Boyutlar DxGxY (mm)	360x122x195
Net Ağırlık (kg.)	11,7

Dotvolt A.Ş. ürünlerin model, görsel ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.